



# PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



## FICHA TÉCNICA

### PINTURA MEMBRANA LÍQUIDA



Pintura 100% Acrílica elaborada con resinas, pigmentos, cargas y aditivos de alta Calidad. PINTURA MEMBRANA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPEÑO posee una alta resistencia a climas extremos por lo que es perfecta por su sellado y elongación, un extraordinario BLINDAJE DE MUROS. PINTURA MEMBRANA LÍQUIDA esta adicionada con fibra, pequeños filamentos que forman un entretejido de alto desempeño, los cuales aportan un **MÁXIMO REFUERZO TRIDIMENSIONAL**, cuya finalidad principal es la de reducir los agrietamientos por contracción plástica en el estado fresco y por temperatura en estado endurecido de la Pintura. SELLA GRIETAS Y RECUBRE MONOLITICAMENTE LA SUPERFICIE. ACABADO SEMI MATE, **PRODUCTO IDEAL PARA EXTERIORES**. Su balanceada formulación da como resultado un recubrimiento **SEMI - SATINADO**, terso de excelente rendimiento y retención de color. Por su precio y sus características de durabilidad y poder cubriente es ampliamente recomendada para usarla en grandes volúmenes de obra de alta calidad. Excelente retención de color, evita la humedad, levaduras y hongos.

**ACABADO SEMI - SATINADO**

**USO: EXTERIOR / INTERIOR**

#### USOS

Ideal para aplicarse sobre cualquier superficie, ya sea estuco, yeso, tabla roca, concreto, aplanados de cemento, pasta texturizada, mamposterías, madera, etc. Donde se requiera un acabado elegante y de máxima durabilidad.

#### ALMACENAJE

Este producto conserva sus propiedades durante seis meses en envase cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco.

### PROPIEDADES

- Facilidad de aplicación.
- FUNCIONA COMO BARRERA AL VAPOR DE AGUA, EVITANDO LA HUMEDAD.
- Evita fisuras y agrietamientos en muros.
- INCREMENTA LA RESISTENCIA AL IMPACTO.
- Acabado: Mate o Semi-Satinado
- 100% Lavable.
- Acabado terso suave al tacto.
- Perfecto poder cubriente.
- Buena retención del color.
- Pintura Anti – Bacterial.
- Pintura Anti – Hongo.



### APLICACIÓN

La superficie deberá estar, limpia libre de polvo y grasas o partículas sueltas. En superficies nuevas que no han sido pintadas se recomienda aplicar previamente SELLAMAX – SELLADOR REFORZADO 100% ACRÍLICO para sellar la superficie, esto nos dará como resultado mejorar el rendimiento de PINTURA MEMBRANA LÍQUIDA. PINTURA MEMBRANA LÍQUIDA puede aplicarse por medio de brocha o rodillo.

Se recomienda aplicar de una a dos manos, adicionar máximo un 10% de agua limpia, dejando secar 30-60 min para la siguiente mano hasta obtener el resultado deseado. No se aplique si existe amenaza de lluvia o si la temperatura es menor a 10°C. Cierre perfectamente el envase después de su uso






# PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



## FICHA TÉCNICA

### PINTURA MEMBRANA LÍQUIDA



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0



DATOS TÉCNICOS	
DENSIDAD GR/CM3	1.20 - 1.60
VISCOSIDAD UK @25°C	100 - 120 U.K.rebs
RENDIMIENTO M2 / L	5 a 6 m2
ACABADO	SEMI SATINADO
SECADO AL TACTO @25°C	60 MIN
SECADO DURO@25°C	24 HRS
ENTRE MANOS	60 A 120 MIN
LAVABILIDAD	EXCELENTE
SOLIDOS TEÓRICOS % PESO	48%

(\*) Datos obtenidos de un lote de material. Pueden variar dentro de control debido a las variaciones inherentes del proceso sin afectar la funcionalidad del producto.

(\*\*) El rendimiento puede variar debido a las condiciones de aplicación, rugosidad de la superficie, color sobre el cual se aplica.

**GARANTIA:** PPIA garantiza la Calidad constante de sus productos de acuerdo a sus controles técnicos y de fabricación.


**NOTA:** PPIA no se hace responsable por mal uso de la pintura, fallas atribuibles a los substratos o por defectos en la aplicación del producto. Esta garantía se limita única y exclusivamente a la reposición y no incluye mano de obra u otros costos adicionales

## PRECAUCIONES

- No se ingiera.
- En caso de ingerirse no debe provocarse el vómito.
- Solicite atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños



### TONOS: INTENSOS-FUERTES-MEDIOS-CLAROS



**GAMA EN PANTONE**



Triple lavabilidad



Profesionales Asesoría técnica



Mayor poder cubriente



Productos híbridos. Cumplen con diferentes funciones