



# PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



## FICHA TÉCNICA



### PINTURA MAXIM ONE HAND

Pintura acrílica elaborada para INTERIORES, con resinas, pigmentos, cargas y aditivos de alta Calidad. Su balanceada formulación cubre a 1 sola mano de aplicación, se recomienda **NO DILUIR** para respetar sus propiedades, posee una lavabilidad media.

Es un recubrimiento recomendado como fondo o acabado final a 1 mano. Su buen precio y calidad nos da como resultado un producto ideal con una cobertura inmejorable, evita levaduras y hongos.



**ACABADO MATE**  
**USO: INTERIOR**

#### USOS

Ideal para aplicarse sobre cualquier superficie, ya sea estuco, yeso, tabla roca, concreto, aplanados de cemento, pasta texturizada, mamposterías, madera, etc. Donde se requiera un acabado elegante y de máxima durabilidad.

#### ALMACENAJE

Este producto conserva sus propiedades durante seis meses en envase cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco.

### PROPIEDADES

- Adherencia a todos los materiales de construcción.
- Acabado MATE.
- Excelente poder cubriente.
- Buena retención del color.
- Facilidad de aplicación.
- Pintura Anti – Bacterial.
- Pintura Anti – Hongo.



### APLICACIÓN

La superficie deberá estar, limpia libre de polvo y grasas o partículas sueltas. En superficies nuevas que no han sido pintadas se recomienda aplicar previamente SELLAMAX – SELLADOR REFORZADO 100% ACRÍLICO para sellar la superficie, esto nos dará como resultado mejorar el rendimiento de PINTURA MAXIM ONE HAND puede aplicarse por medio de brocha , rodillo o sistema de aspersión.

Se recomienda aplicar de una a dos manos, adicionar máximo un 10% de agua limpia, dejando secar 30-60 min para la siguiente mano hasta obtener el resultado deseado. No se aplique si existe amenaza de lluvia o si la temperatura es menor a 10°C. Cierre perfectamente el envase después de su uso





# PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



## FICHA TÉCNICA

### PINTURA MAXIM ONE HAND



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0



DATOS TÉCNICOS	
DENSIDAD GR/CM3	1.20 - 1.30
VISCOSIDAD UK @25°C	95 - 105 U.K.rebs
RENDIMIENTO M2 / L	5 A 6 m2
ACABADO	MATE
SECADO AL TACTO @25°C	45 MIN
SECADO DURO@25°C	24 HRS
ENTRE MANOS	60 MIN
LAVABILIDAD	LIMITADA
SOLIDOS TEÓRICOS % PESO	60%

(\*) Datos obtenidos de un lote de material. Pueden variar dentro de control debido a las variaciones inherentes del proceso sin afectar la funcionalidad del producto.

(\*\*) El rendimiento puede variar debido a las condiciones de aplicación, rugosidad de la superficie, color sobre el cual se aplica.

**GARANTIA:** PPIA garantiza la Calidad constante de sus productos de acuerdo a sus controles técnicos y de fabricación.

**NOTA:** PPIA no se hace responsable por mal uso de la pintura, fallas atribuibles a los substratos o por defectos en la aplicación del producto. Esta garantía se limita única y exclusivamente a la reposición y no incluye mano de obra u otros costos adicionales.

## PRECAUCIONES

- No se ingiera.
- En caso de ingerirse no debe provocarse el vómito.
- Solicite atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños




Anti-Hongos  
Anti-Moho



Fácil Aplicación

### TONOS: CLAROS



GAMA EN  
PANTONE

