



PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



FICHA TÉCNICA

PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO

Pintura Esmalte Secado Rápido, es un esmalte ALQUIDÁLICO MODIFICADO, elaborado con materias primas de alta calidad. De excelente brillo, dureza y resistencia a la intemperie. Por su gran resistencia y calidad es ideal para proteger diversos elementos en interiores y exteriores. Se recomienda aplicar previamente nuestro primario anticorrosivo PRIMER ESTRUCTURAL.

ACABADO: BRILLANTE

PROPIEDADES

- EXCELENTE DURABILIDAD.
- SECADO RÁPIDO.
- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, AGRASIÓN Y RAYONES.
- DIVERSOS COLORES DE LÍNEA DISPONIBLES.
- PERFECTO PODER CUBRIENTE.
- BUENA RETENCIÓN DEL COLOR.



ALMACENAJE

Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas. Contiene solventes inflamables.

USOS

Se puede utilizar en superficies ferrosas, de lámina, madera y muros o fachadas de yeso o concreto.

APLICACIÓN

Para pintar con esmalte, primero prepara la superficie (lijar, limpiar, resanar) y protege el área; luego, mezcla bien la pintura y aplica capas finas con brocha o rodillo, dejando secar entre manos 1 HORA para un acabado uniforme y sin chorreos, siempre en condiciones de ventilación y clima seco, y usando equipo de protección. **SE RECOMIENDA NO DILUIR.**



PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



FICHA TÉCNICA

PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO



DATOS TÉCNICOS	
DENSIDAD GR/CM3	0.92 - 1.20
VISCOSIDAD UK @25°C	60 A 90
RENDIMIENTO M2 / L	8 A 9
BRILLO@ 60°	80 MINUTOS
ACABADO	BRILLANTE
SECADO AL TACTO @25°C	5 A 10 MIN
SECADO DURO@25°C	2 A 4 HRS



(*) Datos obtenidos de un lote de material. Pueden variar dentro de control debido a las variaciones inherentes del proceso sin afectar la funcionalidad del producto.

(**) El rendimiento puede variar debido a las condiciones de aplicación, rugosidad de la superficie, color sobre el cual se aplica.

GARANTIA: PPIA garantiza la Calidad constante de sus productos de acuerdo a sus controles técnicos y de fabricación.

NOTA: PPIA no se hace responsable por mal uso de la pintura, fallas atribuibles a los substratos o por defectos en la aplicación del producto. Esta garantía se limita única y exclusivamente a la reposición y no incluye mano de obra u otros costos adicionales

PRECAUCIONES

- No se ingiera.
- En caso de ingerirse no debe provocarse el vómito.
- Solicite atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños



RENDIMIENTO 8 - 10M2 POR LITRO EN LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO.

EMPAQUE: 4L – 19L – TAMBOR 200L