



PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



FICHA TÉCNICA



PRIMER ESTRUCTURAL PRIMARIO ALQUIDAL SECADO RÁPIDO

PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, en color Mate, al aplicarse forma una película muy resistente a la corrosión, flexible y protectora contra la intemperie. Da una mayor durabilidad al sustrato de Acero negro y hierro que permite una mejor adherencia del esmalte. Se recomienda para estructuras metálicas de hierro y acero al carbón, como tuberías, estructuras de metal, herrería en general, partes exteriores de tanques, estantería, puertas metálicas, etc. PROTEGE CONTRA LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN.

PROPIEDADES

- IDEAL COMO FONDO PARA ESMALTES.
- RENDIMIENTO INMEJORABLE.
- PROMUEVE LA ADHERENCIA ENTRE EL SUSTRATO Y EL ACABADO.
- PERFECTO PODER CUBRIENTE.
- BUENA RETENCIÓN DEL COLOR.



ALMACENAJE

Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas. Contiene solventes inflamables.

USOS

Estructuras metálicas de hierro y acero al carbón, como tuberías, estructuras de metal, herrería en general, partes exteriores de tanques, estantería, puertas metálicas,



APLICACIÓN

Para aplicar primer estructural, primero prepara la superficie limpiando polvo, grasa y óxido, luego diluye el producto según el método de aplicación (aspersión o brocha) con el thinner recomendado, aplica 2-3 capas finas a 15-20 cm de distancia con buena ventilación, dejando secar entre capas al menos 40 minutos, espera el tiempo indicado antes de lijar o aplicar la pintura final para asegurar adherencia y durabilidad.



PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



FICHA TÉCNICA

PRIMER ESTRUCTURAL



DATOS TÉCNICOS	
DENSIDAD GR/CM3	1.2 - 1.4
VISCOSIDAD UK @25°C	500 - 1000
SOLIDOS EN VOLUMEN %	50
SOLIDOS EN PESO %	69
RENDIMIENTO M2/L	5 A 7 A 2 MILESIMAS DE APLICACIÓN
SECADO AL TACTO @25°C	10 MIN MAX
SECADO DURO@25°C	30 MIN MAX
ACABADO	MATE
FINURA UH	5 MIN
REDUCTOR	THINNER STD O AMERICANO



(*) Datos obtenidos de un lote de material. Pueden variar dentro de control debido a las variaciones inherentes del proceso sin afectar la funcionalidad del producto.

(**) El rendimiento puede variar debido a las condiciones de aplicación, rugosidad de la superficie, color sobre el cual se aplica.

GARANTIA: PPIA garantiza la Calidad constante de sus productos de acuerdo a sus controles técnicos y de fabricación.

NOTA: PPIA no se hace responsable por mal uso de la pintura, fallas atribuibles a los substratos o por defectos en la aplicación del producto. Esta garantía se limita única y exclusivamente a la reposición y no incluye mano de obra u otros costos adicionales

PRECAUCIONES

- No se ingiera.
- En caso de ingerirse no debe provocarse el vómito.
- Solicite atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños



GAMA EN PANTONE

EMPAQUE: 4L – 19L – TAMBOR 200L



RENDIMIENTO
 Por metro cuadrado hasta 6 – 9 m2.