



# PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



## FICHA TÉCNICA



### PINTURA MAXIM 8 AÑOS

Pintura acrílica elaborada con resinas, pigmentos, cargas y aditivos de alta Calidad. Su balanceada formulación da como resultado un recubrimiento **MATE**, terso de excelente rendimiento y retención de color.

Por su precio y sus características de durabilidad y poder cubriente es ampliamente recomendada para usarla en grandes volúmenes de obra de alta calidad.



#### ACABADO MATE

#### USO: EXTERIOR / INTERIOR

#### USOS

Ideal para aplicarse sobre cualquier superficie, ya sea estuco, yeso, tabla roca, concreto, aplanados de cemento, pasta texturizada, mamposterías, madera, etc. Donde se requiera un acabado elegante y de máxima durabilidad.

#### ALMACENAJE

Este producto conserva sus propiedades durante seis meses en envase cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco.

### PROPIEDADES

- Adherencia a todos los materiales de construcción.
- Acabado MATE.
- Excelente poder cubriente.
- Buena retención del color.
- Facilidad de aplicación.
- Pintura Anti – Bacterial.
- Pintura Anti – Hongo.



### APLICACIÓN

La superficie deberá estar, limpia libre de polvo y grasas o partículas sueltas. En superficies nuevas que no han sido pintadas se recomienda aplicar previamente SELLAMAX – SELLADOR REFORZADO 100% ACRÍLICO para sellar la superficie, esto nos dará como resultado mejorar el rendimiento de PINTURA MAXIM 8 AÑOS puede aplicarse por medio de brocha , rodillo o sistema de aspersión.

Se recomienda aplicar de una a dos manos, adicionar máximo un 15% de agua limpia, dejando secar 30-60 min para la siguiente mano hasta obtener el resultado deseado. No se aplique si existe amenaza de lluvia o si la temperatura es menor a 10°C. Cierre perfectamente el envase después de su uso






# PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



## FICHA TÉCNICA



|                |   |
|----------------|---|
| SALUD          | 1 |
| INFLAMABILIDAD | 0 |
| REACTIVIDAD    | 0 |



## PINTURA MAXIM 8 AÑOS

| DATOS TÉCNICOS          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DENSIDAD GR/CM3         | 1.10 - 1.20       |
| VISCOSIDAD UK @25°C     | 90 - 100 U.K.rebs |
| RENDIMIENTO M2 / L      | 7 A 8 m2          |
| ACABADO                 | MATE              |
| SECADO AL TACTO @25°C   | 60 MIN            |
| SECADO DURO@25°C        | 24 HRS            |
| ENTRE MANOS             | 30 - 60 MIN       |
| LAVABILIDAD             | BUENA             |
| SOLIDOS TEÓRICOS % PESO | 48%               |

(\*) Datos obtenidos de un lote de material. Pueden variar dentro de control debido a las variaciones inherentes del proceso sin afectar la funcionalidad del producto.

(\*\*) El rendimiento puede variar debido a las condiciones de aplicación, rugosidad de la superficie, color sobre el cual se aplica.

**GARANTIA:** PPIA garantiza la Calidad constante de sus productos de acuerdo a sus controles técnicos y de fabricación.

**NOTA:** PPIA no se hace responsable por mal uso de la pintura, fallas atribuibles a los sustratos o por defectos en la aplicación del producto. Esta garantía se limita única y exclusivamente a la reposición y no incluye mano de obra u otros costos adicionales.

## PRECAUCIONES

- No se ingiera.
- En caso de ingerirse no debe provocarse el vómito.
- Solicite atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños



### TONOS: FUERTES-MEDIOS-CLAROS



GAMA EN PANTONE



Profesionales  
Asesoría técnica



Mayor  
poder cubriente