



PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



FICHA TÉCNICA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE



Pintura 100% Acrílica elaborada con resinas, pigmentos, cargas y aditivos de alta Calidad. PINTURA IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS es un BLINDAJE DE MUROS de alta resistencia a climas extremos con Nanotecnología Integrada para el mayor desempeño.

Su balanceada formulación da como resultado un recubrimiento **MATE** y terso de excelente rendimiento, triple lavabilidad y retención de color. Por su precio, sus características de durabilidad y poder cubriente es ampliamente recomendada para usarla en grandes volúmenes de obra de alta calidad. Evita la humedad, levaduras y hongos.



BLINDAJE DE MUROS DE ALTO DESEMPEÑO USO: EXTERIOR / INTERIOR

USOS

Ideal para aplicarse sobre cualquier superficie, ya sea estuco, yeso, tabla roca, concreto, aplanados de cemento, pasta texturizada, mamposterías, madera, etc. Donde se requiera un acabado elegante y de máxima durabilidad.

ALMACENAJE

Este producto conserva sus propiedades durante seis meses en envase cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

- Facilidad de aplicación.
- Evita fisuras y agrietamientos en muros.
- Acabado Mate Lavable.
- Acabado terso suave al tacto.
- Perfecto poder cubriente.
- Buena retención del color.
- Pintura Anti – Bacterial.
- Pintura Anti – Hongo.



APLICACIÓN

La superficie deberá estar, limpia libre de polvo y grasas o partículas sueltas. En superficies nuevas que no han sido pintadas se recomienda aplicar previamente SELLAMAX – SELLADOR REFORZADO 100% ACRÍLICO para sellar la superficie, esto nos dará como resultado mejorar el rendimiento de PINTURA MAXIM IMPERMEABILIZANTE puede aplicarse por medio de brocha , rodillo o sistema de aspersión.

Se recomienda aplicar de una a dos manos, adicionar máximo un 15% de agua limpia, dejando secar 30-60 min para la siguiente mano hasta obtener el resultado deseado. No se aplique si existe amenaza de lluvia o si la temperatura es menor a 10°C. Cierre perfectamente el envase después de su uso






PINTURAS CON NANOTECNOLOGÍA



FICHA TÉCNICA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0



DATOS TÉCNICOS	
DENSIDAD GR/CM3	1.10 - 1.30
VISCOSIDAD UK @25°C	95 - 110 U.K.rebs
RENDIMIENTO M2 / L	8 A 9 m2
ACABADO	MATE
SECADO AL TACTO @25°C	60 MIN
SECADO DURO@25°C	24 HRS
ENTRE MANOS	60 A 120 MIN
LAVABILIDAD	EXCELENTE
SOLIDOS TEÓRICOS % PESO	48%

(*) Datos obtenidos de un lote de material. Pueden variar dentro de control debido a las variaciones inherentes del proceso sin afectar la funcionalidad del producto.

(**) El rendimiento puede variar debido a las condiciones de aplicación, rugosidad de la superficie, color sobre el cual se aplica.

GARANTIA: PPIA garantiza la Calidad constante de sus productos de acuerdo a sus controles técnicos y de fabricación.


NOTA: PPIA no se hace responsable por mal uso de la pintura, fallas atribuibles a los substratos o por defectos en la aplicación del producto. Esta garantía se limita única y exclusivamente a la reposición y no incluye mano de obra u otros costos adicionales.

PRECAUCIONES

- No se ingiera.
- En caso de ingerirse no debe provocarse el vómito.
- Solicite atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños



TONOS: INTENSOS-FUERTES-MEDIOS-CLAROS



GAMA EN PANTONE



Triple lavabilidad



Profesionales Asesoría técnica



Mayor poder cubriente



Productos híbridos Cumplen con diferentes funciones